



NT 27/1 Me

NT 27/1 ME- výkonný vysavač na vysávání mokrých a suchých nečistot určený pro profesionální nasazení. Je obzvláště kompaktní a vybaven nádrží na nečistoty z nerezavějící ušlechtilé oceli.



1 Integrované uložení příslušenství

- Veškeré příslušenství lze pohodlně uložit přímo na přístroji, je tak vždy při ruce.

3 Stabilní kovové uzavírací spony

- Zvláště robustní kovové uzávěry zajišťují nyní ještě spolehlivější uzavření.

2 Patronový filtr s plovákem

- Velký patronový filtr má na starosti konstatně vysoký sací výkon stroje. Mechanické vypnutí plováku přeruší spolehlivě proudění vzduchu, jakmile je dosaženo maximální úrovně.

4 Robustní nárazník

- Nárazová ochrana nacházející se kolem celého vysavače chrání nejen samotný stroj, ale rovněž stěny a předměty zařízení v daném prostoru před poškozením.


NT 27/1 Me

■ Nádobu z ušlechtilé oceli

Technické údaje

Objednací číslo	1.428-100.0	
EAN kód	4039784723931	
Množství vzduchu	l/s	67
Podtlak	mbar / kPa	200 / 20
Objem nádrže	l	27
Max. příkon	W	max. 1380
Standardní jmenovitý průměr		DN 35
Délka kabelu	m	7,5
Hladina hluku	dB	72
Materiál nádrže		Kov
Počet turbín		1
Frekvence	Hz	50-60
Napětí	V	220-240
Hmotnost	kg	8,2
Rozměry (D x Š x V)	mm	420 × 420 × 540

Vybavení

Sací hadice	m	2,5
Sací trubka, kov 2 x 0,5 m		■
Filtrační sáček		Papír
Mokro-suchá podlahová hubice	mm	300
Spárová hubice		■
Filtrační patrona		■
Filtrační patrona		Papír
Ochrana proti nárazu		■
Ochranná třída		II
Bezúdržbové sací turbíny	kusy	1

■ Obsaženo v objemu dodávky.

NT 27/1 ME

1.428-100.0

KÄRCHER


		Objednáací číslo	Množství	Jmenovitá světlost	Délka	Šířka	
Papírové filtrační sáčky (2vrstvé)							
papírové filtrační sáčky 5 ks	1	6.904-290.0	5 kusy				Papírové filtrační sáčky. BIA- (U, S, G, C) testováno na třídu prachu M. Vhodné pro NT 27/1/Me Advanced. Balení 5 ks. <input checked="" type="checkbox"/>
Filtrační patrona papír							
Filtrační patrona papírová	2	6.414-789.0	1 kusy				Papírová filtrační patrona se zvětšenou filtrační plochou je standard u NT 48/1 a volitelně vhodná i pro NT 27/1/Me Advanced. <input checked="" type="checkbox"/>
Koleno, plast							
Koleno plast	3	5.031-718.0	1 kusy	DN 35			Plast DN 35, se systémem C-35 Clip pro všechny profi jednomotorové verze NT řady NT 361 ...do NT 611 Eco ...kromě bezpečnostních vysavačů Eco M & Eco H. <input checked="" type="checkbox"/>
	4	5.031-939.0	1 kusy	DN 35			Plast DN 35, se systémem C-35 Clip pro všechny profi jednomotorové verze NT řady NT 361 ...do NT 611 Eco ...a podmíněně také T-vysavače s připojením hadice C-32. <input type="checkbox"/>
	5	6.902-009.0	1 kusy	DN 35			plast, DN 35 <input type="checkbox"/>
	6	5.032-427.0	1 kusy	DN 40			Plastové koleno (DN 40), elektricky vodivé, se svorkovým systémem C 40 je vhodné pouze pro všechny NT vysavače. <input type="checkbox"/>
	7	5.031-904.0	1 kusy	DN 40			Plastové koleno (DN 40) se svorkovým systémem je vhodné pro všechny varianty NT. <input type="checkbox"/>
Spárové hubice							
spárová tryska NW 35mm	8	6.900-385.0	1 kusy	DN 35	210 mm		Štěrbínová plastová hubice (DN 35) umožňuje vysávání ve spárách a rozích. Délka: 210 mm. <input checked="" type="checkbox"/>
spárová tryska (hubice) NW35	9	6.900-922.0	1 kusy	DN 35	500 mm		Štěrbínová kovová hubice (DN 35) umožňuje vysávání spár a rohů. Délka: 370 mm. <input type="checkbox"/>
spárová tryska (hubice) DN 4	10	6.905-817.0	1 kusy	DN 40	400 mm		Štěrbínová kovová hubice (DN 40) umožňuje vysávání ve spárách a rozích. Délka 400 mm. <input type="checkbox"/>
Štěrbínová hubice	11	6.906-240.0	1 kusy	DN 35	250 mm		Štěrbínová hubice DN 35, plast , 250 mm <input type="checkbox"/>
Sací trubky, kov							
sací trubka NW 35mm ,5Mt.	12	6.900-514.0	1 kusy	DN 35	0,5 m		Sací trubka, DN 35, 1 x 0,5 m, pochromovaný kov, standard u téměř všech jednomotorových NT vysavačů. <input checked="" type="checkbox"/>
Sací trubka	13	6.900-275.0	1 kusy	DN 40	0,55 m		Sací trubka (DN 40, 1 x 0,5 m) z pochromovaného kovu je standardem u téměř všech dvoumotorových komerčních vysavačů nebo volitelně pro jednomotorové NT vysavače s připojenou sací hadicí DN 40. <input type="checkbox"/>
Sací hadice kompletní (Clip-System)							
sací hadice	14	4.440-626.0	1 kusy	DN 35	2,5 m		Standardní sací hadice 2,5 m s bajonetem (na straně stroje) a C 35 Clip připojením na straně příslušenství a s kolénem C-DN 35, bez modulu PFC. Standard u modelů NT 27/1/Me Advance a NT 48/1. <input checked="" type="checkbox"/>
Sací hadice	15	4.440-653.0	1 kusy	DN 35	2,5 m		Elektricky vodivá sací hadice 2,5 m s bajonetem (na straně stroje) a C 35 Clip připojením na straně příslušenství a s kolénem C-DN 35 bez modulu. <input type="checkbox"/>
Sady hubic							
Sada trysek	16	2.860-116.0	1 kusy	DN 35			Sada hubic pro všechny NT vysavače s DN 35 příslušenstvím obsahuje štěrbinovou hubici, hubici na čalounění a kulatý štětec (3 kusy). <input type="checkbox"/>
Membránový filtr / látkový filtr							
Membránový filtr / látkový filtr	17	6.906-103.0	1 kusy				Membránový filtr/látkový filtr z polyesterového jehličkového vliesu je prací do 40°C. Pro NT 27/1/Me Advance, NT 48/1, NT 351 Eco/Profi. <input type="checkbox"/>

Obsaženo v objemu dodávky.

NT 27/1 ME

1.428-100.0

KÄRCHER


		Objednáací číslo	Množství	Jmenovitá světlost	Délka	Šířka		
Filtrační sáček pro vysávání mokrych nečistot								
Speciál. filtrační sáček, filtrační sáček pro vysávání mokrych nečistot	18	6.904-171.0	5 kusy				Speciální filtrační sáček, filtrační sáček pro vysávání mokrych nečistot třída prachu L.	<input type="checkbox"/>
Koleno, ušlechtilá ocel								
Koleno ušl. ocel	19	6.903-141.0	1 kusy	DN 35			Ušlechtilá ocel, ohnutá, DN 35	<input type="checkbox"/>
	20	6.902-079.0	1 kusy	DN 40			Ušlechtilá ocel, ohnutá, DN 40	<input type="checkbox"/>
Koleno, kov								
Koleno DN35, kov	21	6.900-519.0	1 kusy	DN 35			Robustní, pochromované kovové koleno (DN 35) lze použít i jako náhrada za plastové koleno (se svorkovou přípojkou 5.407-112.0; C 35-DN 35, plast, el.).	<input type="checkbox"/>
Koleno DN40, kov	22	6.900-276.0	1 kusy	DN 40			Robustní, pochromované kovové koleno (DN 40) lze použít i jako náhrada za plastové koleno (se svorkovým přípojovacím kusem 5.407-111.0; C 40-DN 40, plast, el.).	<input type="checkbox"/>
Víceúčelové kartáče								
Víceúčelový kartáč	23	6.900-425.0	1 kusy	DN 35	120 mm		Víceúčelový kartáč PPN štětiny	<input type="checkbox"/>
Podlahové hubice								
podlahová tryska	24	6.906-512.0	1 kusy	DN 35		300 mm	Plast, DN 35, 300 mm pracovní šířka, s postranními kolečky, s kartáčovými pásky (obj.č.setu 6.903-278) as gumovými stěrkami v objemu dodávky (obj.č.setu 6.903-277).	<input type="checkbox"/>
podlahová tryska (hubice)	25	6.903-018.0	1 kusy	DN 40		370 mm	Víceúčelová hubice z hliníku s pracovní šířkou 370 mm. S postranními výškově nastavitelnými kolečky, kartáčovými pásky (6.903-064) a gumovými stěrkami odolnými vůči oleji (6.903-081.0). Pouze pro NT vysavače.	<input type="checkbox"/>
podlahová tryska DN 4	26	6.906-383.0	1 kusy	DN 40		450 mm	Víceúčelová hubice (DN 40) z hliníku s pracovní šířkou 450 mm. S bočními výškově nastavitelnými kolečky, kartáčové pásky (6.903-065.0) a gumové stěrky odolné proti oleji (6.906-146.0). Pouze pro NT vysavače.	<input type="checkbox"/>
podlahová tryska DN 35	27	6.906-384.0	1 kusy	DN 35		370 mm	Hliník, výškově stavitelná, 370 mm pracovní šířka, s postranními kolečky, s kartáčovými pásky (obj.č.setu 6.903-064) as gumovými stěrkami v objemu dodávky Sada gumových stérek obj.č.6.903-081, olejvzdorné	<input type="checkbox"/>
Podlahová hubice pro vysávání mokrych a suchých nečistot DN 40	28	6.907-408.0	1 kusy	DN 40		360 mm	Víceúčelová hubice (DN 40), plast, s pracovní šířkou 360 mm. S postranními kolečky, kartáčovými lištami (6.905-878.0) a gumovými stíracími lištami (6.905-877.0).	<input type="checkbox"/>
Autohubice								
auto-hubice DN 35	29	6.906-108.0	1 kusy	DN 35		90 mm	Zahnutá, plochá hubice z plastu s pracovní šířkou cca 90 mm. Pouze pro NT vysavače.	<input type="checkbox"/>
Gumové sací hubice, zkosené 45°								
Gumová sací hubice, DN35, zkosená 45°	30	6.902-104.0	1 kusy	DN 35	220 mm		Gumová sací hubice, DN 35, zkosená 45°, k odsávání na strojích, olejvzdorná	<input type="checkbox"/>
Gumová sací hubice, DN 40, zkosená 45°	31	6.902-105.0	1 kusy	DN 40	220 mm		Gumová sací hubice, DN 40, zkosená 45°, k odsávání na strojích, olejvzdorná. Pouze pro NT vysavače.	<input type="checkbox"/>
Kombi hubice (suché vysávání)								
Kombi hubice (suchá)	32	6.906-511.0	1 kusy	DN 35		270 mm	Kombi hubice (suché vysávání), DN 35, plast s kovovou vodicí plochou a zvedačem vláken 6.905-417, přepínatelná, 272 mm	<input type="checkbox"/>
Hubice na čalounění								
Široká hubice na čalounění	33	6.900-929.0					Plast	<input type="checkbox"/>
Hubice pro vysávání trubek								
Kartáč 35/100	34	6.903-035.0	1 kusy	DN 35			Plast, průměr trubky 100 mm	<input type="checkbox"/>
Kartáč 35/200	35	6.903-036.0	1 kusy	DN 35			Plast, průměr trubky 200 mm	<input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky. □

NT 27/1 ME

1.428-100.0

KÄRCHER


		Objednáací číslo	Množství	Jmenovitá světlost	Délka	Šířka		
Sací štětce								
Sací štětec DN 35	36	6.903-862.0	1 kusy	DN 35		70 mm	Sací štětec, DN 35, osazení přírodními štětiniami (hovězi), 70 x 45 mm, otočný	<input type="checkbox"/>
Turbohubice								
hubice na čalounění TURBO	37	2.860-113.0	1 kusy	DN 32		160 mm	Turbo sací hubice na čalounění (DN 35/32, 160 mm) z plastu s redukční objímkou.	<input type="checkbox"/>
Podlahová hubice turbo	38	2.860-114.0	1 kusy	DN 32		270 mm	Turbo podlahová hubice (DN 35/32, 270 mm) z plastu s redukční objímkou.	<input type="checkbox"/>
Sací trubky, ušlechtilá ocel								
Sací trubka DN 40	39	6.902-081.0	1 kusy	DN 40	0,5 m		Sací trubka z ušlechtilé oceli (DN 40, 0,5m) je vhodná pro NT vysavače.	<input type="checkbox"/>
Sací trubka, DN 40	40	6.906-531.0	1 kusy	DN 40	1 m		Sací trubka z ušlechtilé oceli (DN 40) je vhodná pouze pro NT vysavače, délka 1,0 m.	<input type="checkbox"/>
Sací trubka, DN35	41	6.902-154.0	1 kusy	DN 35	0,5 m		0,5 m dlouhá nerezová sací trubka (DN 35) pro mokro/suché vysavače. Ideální pro časté mokré vysávání a k odsávání korozivních částic.	<input type="checkbox"/>
Sací trubky, plast								
Sací trubka, DN35	42	6.900-384.0	1 kusy	DN 35	0,5 m		Sací trubka, DN 35, plast, 1 x 0,5 mZvláštní příslušenství	<input type="checkbox"/>
Opravné sady								
Opravná sada, C 35	43	2.639-682.0	1 kusy	DN 35			Opravná sada (C35) obsahuje šroubovací propojovací objímky (bez propojovací bajonetové objímky) pro komerční NT vysavače se svorkovým propojovacím systémem. Svorkovou propojovací objímku pro připojení příslušenství a/nebo objímku hadice (na straně zařízení) vadné sací hadice vyměníte odřiznutím starého dílu.	<input type="checkbox"/>
Sací hadice (Clip-System)								
Sací hadice	44	6.906-241.0	1 kusy	35	4 m		Sací hadice 4 m, s bajonetem (na straně stroje) a připojením C 35 Clip na straně příslušenství, bez kolena nebo propojovací svorky	<input type="checkbox"/>
	45	6.906-275.0	1 kusy	35	2,5 m		Elektricky vodivá sací hadice 2,5 m s bajonetem (na straně stroje) a připojením C 35 Clip na straně příslušenství, bez kolena nebo propojovací svorky	<input type="checkbox"/>
	46	6.906-500.0	1 kusy	35	4 m		Elektricky vodivá sací hadice, 4 m s bajonetem (na straně stroje) a svorkovým připojením C 35 na straně příslušenství, bez kolena nebo propojovací objímky.	<input type="checkbox"/>
Sací hadice kompletní								
Sací hadice komplet	47	4.440-287.0	1 kusy	DN 35	4 m		Standardní sací hadice, DN 35, komplet, 4 m, není elektricky vodivá, s propojovacími díly DN 35 (bajonet na straně stroje) a kónusem DN 35 (na straně příslušenství).	<input type="checkbox"/>
Spojovací nátrubky								
Spojovací objímka DN 32/35, s vnitř. záv.	48	6.902-077.0	1 kusy	DN 32			Spojovací objímka s vnitřním závitem k propojení 2 sacích hadic DN 32/ 35, bez propojovacích dílů. Vhodný pro DN 32 nebo DN 35. Není vodivá.	<input type="checkbox"/>
Připojovací objímka C-DN (svorka na kónus), elektricky vodivá								
Připojovací objímka C-DN35, (svorka na kužel), EL (elektricky vod.)	49	5.407-112.0	1 kusy	DN 35			Připojovací objímka hadice C 35 pro příslušenství DN 35, elektricky vodivá.	<input type="checkbox"/>
Připojovací objímka C40-DN35, e.l., (Klip s kónusem)	50	5.407-109.0	1 kusy	DN 40			Připojovací objímka (C 40) s připojením DN 35 k připojení dílů příslušenství DN 35 na komerční hadici C 40 nebo sací hadici C DN 40, elektricky vodivá. Speciálně pro NT vysavače.	<input type="checkbox"/>
Připojovací objímka C DN 40	51	5.407-111.0	1 kusy	DN 40			Připojení hadice C 40 pro příslušenství DN 40, elektricky vodivé.	<input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky.



		Objednáací číslo	Množství	Jmenovitá světlost	Délka	Šířka	
Připojovací objímka elektronářadí, připojení svorkou, elektricky vodivá							
Připojovací objímka elektronářadí C 35, el.	52	5.453-048.0	1 kusy	DN 35			Vnitřní průměr 25,4 mm, vnější průměr 34,6 mm/ 38 mm, el. vodivá. Pouze pro NT vysavače. <input type="checkbox"/>
Připojovací objímka elektronářadí C 35, el. vodivá	53	5.453-049.0	1 kusy	DN 35			Vnitřní průměr 28,6 mm, vnější průměr 37,3 mm/38,8 mm, el. vodivá. Pouze pro NT vysavače. <input type="checkbox"/>
Připojovací objímka elektronářadí C 35	54	5.453-050.0	1 kusy	DN 35			Vnitřní průměr 27 mm, vnější průměr 36,5/38,8 mm, elektricky vodivá. Pouze pro NT vysavače. <input type="checkbox"/>
Připojovací objímka elektronářadí clip-bar	55	5.453-051.0	1 kusy	DN 35			Připojovací kus elektronářadí C 35, el. k připojení na profi C oder C-DN 35 sací hadici. Vnitřní průměr: 32 mm Vnější průměr: 39 mm <input type="checkbox"/>
	56	5.453-052.0	1 kusy	DN 35			Připojovací kus elektronářadí C 35, el. k připojení na profi C oder C-DN 35 sací hadici. 2-stupňový nátrubek, Vnitřní průměr: 28 mm Vnější průměr: 34 mm & 38,8 mm <input type="checkbox"/>
Připojovací objímka elektronářadí, šroubovatelná							
Připojovací objímka elektronářadí, šroubovací	57	5.453-016.0	1 kusy	DN 35			Třístupňová připojovací objímka z plastu s montážním návodem. Přizpůsobitelná od DN 26 do DN 36. K našroubování na profesionální sací hadici DN 35. <input type="checkbox"/>
	58	5.453-026.0	1 kusy	DN 35			Vnitřní průměr 28,6 mm, vnější průměr 37,3/38,8 mm. <input type="checkbox"/>
	59	6.902-059.0	1 kusy	DN 35			Připojovací objímka pro elektronářadí, šroubovací, elektricky vodivá. Vnitřní průměr: 32 mm. Vnější průměr: 39 mm <input type="checkbox"/>
	60	6.902-095.0	1 kusy	DN 35			Připojovací dvoustupňová objímka pro elektronářadí. K našroubování na komerční DN 35 sací hadici. Vnitřní průměr: 28 mm. Vnější průměr: 34 a 38,8 mm. Speciálně pro NT vysavače. <input type="checkbox"/>
Redukční objímky							
Redukční objímka	61	5.407-108.0	1 kusy	DN 40			Šroubovací redukční objímka - z C 40 na DN 35. Speciálně pro NT vysavače. <input type="checkbox"/>
objímka C4/C35	62	5.407-113.0	1 kusy	DN 40			Redukční objímka (C 40 na C 35) k připojení příslušenství se svorkovým připojením na sací hadice se svorkovým systémem C 40. <input type="checkbox"/>
Redukční kusy (trubka -> hubice)							
Redukční kus (trubka DN 40-> hubice DN 35)	63	6.902-017.0	1 kusy	DN 40			Redukční kus pro rozšíření příslušenství. Ideální řešení pro používání příslušenství s připojovacím kuzelem DN 35 spolu s dílem příslušenství s připojením DN 40. <input type="checkbox"/>
Redukční kus (trubka -> hubice)	64	6.902-072.0	1 kusy	DN 35			Redukční kus s vnitřním připojovacím úhlem DN 32. Ideální řešení pro používání příslušenství z komerčního programu suchých vysavačů spolu s NT vysavači. <input type="checkbox"/>
Sada redukčních/rozšiřujících objímek							
Sada redukčních / rozšiřovacích objímek	65	2.860-117.0	1 kusy				DN 40/35, DN 35/32 (trubka -> hubice), plast <input type="checkbox"/>
Sonstiges							
Hubice na odsávání prachu při vrtání	66	2.679-000.0	1 kusy				Hubice na odsávání prachu při vrtání pro bezprašné odsávání z vrtaných otvorů. Hodí se pro vysavače pro vysávání mokřích a suchých nečistot Kärcher. <input type="checkbox"/>
CS 40 Me	67	2.863-026.0	1 kusy				Vysoce efektivní předřazený cyklonový odlučovač CS 40 Me pro všechny NT vysavače pro vysávání mokřích a suchých nečistot Kärcher je speciálně vyvinuté příslušenství pro jemný prach na stavbách nebo v průmyslu. <input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky.

NT 27/1 ME

1.428-100.0



		Objednáací číslo	Délka	Barva				
Ostatní								
Prodlužovací kabel	1	6.647-022.0	20 m		1 kusy		Prodlužovací kabel, délka 20 m, 3x1,5 mm ² . S uzemněnou vidlicí chráněnou proti ostříkující vodě, odlehčení v tahu a ochrana proti zalomení.	<input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky.