



NT 65/2 Tact²

Vysoká mobilita a výkon, vytrvalost, robustnost a množství praktické výbavy dělají z vysavačů Kärcher Tact² žádané specialisty a stroje pro všeobecné použití. NT 65/2 Tact² přitom sériově disponuje kompletním antistatickým balíčkem. Nedocenitelné ulehčení práce všude tam, kde se musí pravidelně odstraňovat velká množství jemného prachu.

1 Jednoduše tam i zpět

- Nastavitelná rukojeť a velká kola zaručují snadnou dopravu na místo používání i na nerovném podkladu.

2 Inteligentní uložení příslušenství

- Tak lze například rychle upevnit podlahovou hubici nezávisle na směru.

3 Automatické čištění filtru Tact²

- Nový plochý skládaný filtr lze vyjmát z čisté strany a je rozdělený na dvě poloviny, které se střídavě čistí cílenými nárazy vzduchu.
- Nedochází k ucpání filtru jemným prachem. Proud vzduchu je konstantně vysoký dlouhou dobu.

4 Zajištěné a po ruce

- Na hlavě vysavače lze skvěle a bezpečně odložit nářadí, drobné díly a láhve.



NT 65/2 Tact²

- Automatické čištění filtru Tact²
- Antistatický systém
- Nastavitelné držadlo

Technické údaje

| | | |
|------------------------------------|-------------------|-----------------|
| Objednací číslo | 1.667-286.0 | |
| EAN kód | 4039784714953 | |
| Množství vzduchu | l/s | 2 x 74 |
| Podtlak | mbar / kPa | 254 / 25,4 |
| Objem nádrže | l | 65 |
| Max. příkon | W | max. 2760 |
| Standardní jmenovitý průměr | | DN 40 |
| Délka kabelu | m | 10 |
| Hladina hluku | dB | 73 |
| Materiál nádrže | | Plast |
| Počet turbín | | 2 |
| Frekvence | Hz | 50-60 |
| Napětí | V | 220-240 |
| Hmotnost | kg | 24,5 |
| Rozměry (D x Š x V) | mm | 575 x 490 x 880 |

Vybavení

| | | | | |
|--|-----------|-------|---------------------------------|------------------|
| Sací hadice | m | 4 | Očištění filtru | Tact filtr Clean |
| Sací trubka, kov 2 x 0,5 m | | ■ | Ochrana proti nárazu | ■ |
| Filtrační sáček | | Papír | Madlo | ■ |
| Mokro-suchá podlahová hubice | mm | 360 | Ochranná třída | I |
| Spárová hubice | | ■ | Vodící kolečka s brzdou | ■ |
| Vypouštěcí hadice (olejuvzdorná) | | ■ | Bezúdržbové sací turbíny | kusy 2 |
| Vypínací automatika při dosažení max. plnicího množství | | ■ | | |
| Antistatický systém | | ■ | | |
| Eco-Filtrační systém | | ■ | | |
| Plochý skládaný filtr | | Papír | | |
| Koleno | | ■ | | |

■ Obsaženo v objemu dodávky.

NT 65/2 TACT²

1.667-286.0

KÄRCHER


| | | Objednáací číslo | Množství | Jmenovitá světlost | Délka | Šířka | |
|--|----|------------------|----------|--------------------|--------|--------|--|
| Ploché skládaný filtr (papír) | | | | | | | |
| Ploché skládaný filtr (papír) | 1 | 6.907-276.0 | 1 kusy | | | | Papírový ploché skládaný filtr třídy prachu M s povrchovou nano úpravou. Ideální pro vysávání jemného prachu a suchých částic nečistot. ■ |
| Papírové filtrační sáčky (2vrstvé) | | | | | | | |
| filtrační sáčky 5ks | 2 | 6.904-285.0 | 5 kusy | | | | BIA-(U, S, G, C), testováno na třídu prachu M, 3-vrstvé, odolné proti protržení, 5 ks pro všechny varianty NT 48/1, NT 65/2 Eco + Me, NT 72/2 Eco Tc ■ |
| Koleno, plast | | | | | | | |
| Koleno plast | 3 | 5.032-427.0 | 1 kusy | DN 40 | | | Plastové koleno (DN 40), elektricky vodivé, se svorkovým systémem C 40 je vhodné pouze pro všechny NT vysavače. ■ |
| | 4 | 5.031-718.0 | 1 kusy | DN 35 | | | Plast DN 35, se systémem C-35 Clip pro všechny profi jednomotorové verze NT řady NT 361 ...do NT 611 Eco ...kromě bezpečnostních vysavačů Eco M & Eco H. □ |
| | 5 | 5.031-939.0 | 1 kusy | DN 35 | | | Plast DN 35, se systémem C-35 Clip pro všechny profi jednomotorové verze NT řady NT 361 ...do NT 611 Eco ...a podmíněně také T-vysavače s připojením hadice C-32. □ |
| Podlahové hubice | | | | | | | |
| Podlahová hubice pro vysávání mokřích a suchých nečistot DN 40 | 6 | 6.907-408.0 | 1 kusy | DN 40 | | 360 mm | Víceúčelová hubice (DN 40), plast, s pracovní šířkou 360 mm. S postranními kolečky, kartáčovými lištami (6.905-878.0) a gumovými stíracími lištami (6.905-877.0). ■ |
| podlahová tryska (hubice) | 7 | 6.903-018.0 | 1 kusy | DN 40 | | 370 mm | Víceúčelová hubice z hliníku s pracovní šířkou 370 mm. S postranními výškově nastavitelnými kolečky, kartáčovými pásky (6.903-064) a gumovými stěrkami odolnými vůči oleji (6.903-081.0). Pouze pro NT vysavače. □ |
| podlahová tryska DN 4 | 8 | 6.906-383.0 | 1 kusy | DN 40 | | 450 mm | Víceúčelová hubice (DN 40) z hliníku s pracovní šířkou 450 mm. S bočními výškově nastavitelnými kolečky, kartáčové pásky (6.903-065.0) a gumové stěrky odolné proti oleji (6.906-146.0). Pouze pro NT vysavače. □ |
| podlahová tryska DN 35 | 9 | 6.906-384.0 | 1 kusy | DN 35 | | 370 mm | Hliník, výškově stavitelná, 370 mm pracovní šířka, s postranními kolečky, s kartáčovými pásky (obj.č.setu 6.903-064) a gumovými stěrkami v objemu dodávky Sada gumových stěrek obj.č.6.903-081, olejvzdorné □ |
| Floor tool anthracite packaged NW35 | 10 | 2.889-173.0 | 1 kusy | DN 35 | | 300 mm | □ |
| Floor tool anthracite packaged NW40 | 11 | 2.889-174.0 | | | | | □ |
| Spárové hubice | | | | | | | |
| spárová tryska NW 4mm | 12 | 6.903-033.0 | 1 kusy | DN 40 | 290 mm | | Štěrbínová hubice DN 40, plast, umožňuje vysávání spár a rohů: Délka 290 mm. ■ |
| spárová tryska NW 35mm | 13 | 6.900-385.0 | 1 kusy | DN 35 | 210 mm | | Štěrbínová plastová hubice (DN 35) umožňuje vysávání ve spárách a rozích. Délka: 210 mm. □ |
| spárová tryska (hubice) NW35 | 14 | 6.900-922.0 | 1 kusy | DN 35 | 500 mm | | Štěrbínová kovová hubice (DN 35) umožňuje vysávání spár a rohů. Délka: 370 mm. □ |
| spárová tryska (hubice) DN 4 | 15 | 6.905-817.0 | 1 kusy | DN 40 | 400 mm | | Štěrbínová kovová hubice (DN 40) umožňuje vysávání ve spárách a rozích. Délka 400 mm. □ |
| Sací trubky, kov | | | | | | | |
| Sací trubka | 16 | 6.900-275.0 | 1 kusy | DN 40 | 0,55 m | | Sací trubka (DN 40, 1 x 0,5 m) z pochromovaného kovu je standardem u téměř všech dvoumotorových komerčních vysavačů nebo volitelně pro jednomotorové NT vysavače s připojenou sací hadicí DN 40. ■ |
| sací trubka NW 35mm ,5Mt. | 17 | 6.900-514.0 | 1 kusy | DN 35 | 0,5 m | | Sací trubka, DN 35, 1 x 0,5 m, pochromovaný kov, standard u téměř všech jednomotorových NT vysavačů. □ |

■ Obsaženo v objemu dodávky. □

NT 65/2 TACT² 1.667-286.0

KÄRCHER


| | | Objednáací číslo | Množství | Jmenovitá světlost | Délka | Šířka | | |
|--|----|-------------------------|-----------------|---------------------------|--------------|--------------|--|-------------------------------------|
| Set suction tube chromed NW35 550mm | 18 | 2.889-191.0 | 1 kusy | DN 35 | 550 mm | | | <input type="checkbox"/> |
| Sací hadice (Clip-System) | | | | | | | | |
| Sací hadice | 19 | 6.906-546.0 | 1 kusy | 40 | 4 m | | Elektricky vodivá, 4 m dlouhá sací hadice s bajonetovou a svorkovou přípojkou C 40. Bez kolena a přípojovací objímky. | <input checked="" type="checkbox"/> |
| | 20 | 6.906-321.0 | 1 kusy | 40 | 4 m | | Sací hadice 4m ,s bajonetem (na straně stroje) a připojením C 40 Clip na straně příslušenství, bez kolena nebo přípojovací svorky. | <input checked="" type="checkbox"/> |
| | 21 | 6.906-279.0 | 1 kusy | 40 | 10 m | | Standardní sací hadice 10,0 m s bajonetem (na straně stroje) a připojením C 40 Clip na straně příslušenství, bez kolena nebo přípojovací svorky. | <input type="checkbox"/> |
| | 22 | 6.906-714.0 | 1 kusy | 40 | 4 m | | S bajonetovým a svorkovými připojením, délka 4 m, odolná proti olejům, bez kolena nebo přípojovací objímky. | <input type="checkbox"/> |
| | 23 | 6.906-635.0 | 1 kusy | 40 | 16 m | | S bajonetovou a svorkovou přípojkou, 16m, bez kolena nebo přípojovací objímky. | <input type="checkbox"/> |
| | 24 | 6.906-877.0 | 1 kusy | 40 | 10 m | | Sací hadice s bajonetovou přípojkou, elektricky vodivá. | <input type="checkbox"/> |
| Plochý skládaný filtr (PES) | | | | | | | | |
| Plochý skládaný filtr (PES) | 25 | 6.907-277.0 | 1 kusy | | | | Plochý skládaný filtr třídy prachu M z PES vlnového materiálu odolného vůči hnilobě. Ideální při častém používání k vysávání mokřých nečistot. | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Plochý skládaný filtr (PTFE) | | | | | | | | |
| Flachfaltenfilter verpackt PTFE | 26 | 6.907-449.0 | 1 kusy | | | | | <input type="checkbox"/> |
| Membránový filtr / látkový filtr | | | | | | | | |
| Membránový filtr polyester - jehlová plst | 27 | 6.904-282.0 | 1 kusy | | | | Membránový/látkový filtr z polyesterové jehličkové plsti BIA C je prací do 40°C, kovová vlákna pro uzemnění. Vhodný pro všechny komerční dvoumotorové NT vysavače. | <input type="checkbox"/> |
| HEPA filtr, třída prachů H | | | | | | | | |
| Plochý filtr HEPA 2-mot. vysavač | 28 | 6.904-364.0 | 1 kusy | | | | Plochý filtr HEPA - třída prachu H (H 14) - se skelnými vlákny zvyšuje výkon filtru při vysávání zdraví ohrožujícího a rakovinotvorného prachu. | <input type="checkbox"/> |
| Plastové sáčky pro bezprašné odstranění nečistot | | | | | | | | |
| Plastové sáčky pro bezprašné odstranění odpadu | 29 | 6.900-698.0 | 10 kusy | | | | Plastový sáček. | <input type="checkbox"/> |
| Filtrační sáček pro vysávání mokřých nečistot | | | | | | | | |
| Speciální filtrační sáček, filtrační sáček pro vysávání mokřých nečistot | 30 | 6.904-252.0 | 5 kusy | | | | Testováno pro třídu prachu L, všeobecné čištění, vysávání suchých a mokřých nečistot, odolný proti protřžení. | <input type="checkbox"/> |
| Koleno, ušlechtilá ocel | | | | | | | | |
| Koleno ušl. ocel | 31 | 6.903-141.0 | 1 kusy | DN 35 | | | Ušlechtilá ocel, ohnutá, DN 35 | <input type="checkbox"/> |
| | 32 | 6.902-079.0 | 1 kusy | DN 40 | | | Ušlechtilá ocel, ohnutá, DN 40 | <input type="checkbox"/> |
| Koleno, kov | | | | | | | | |
| Koleno DN35, kov | 33 | 6.900-519.0 | 1 kusy | DN 35 | | | Robustní, pochromované kovové koleno (DN 35) lze použít i jako náhrada za plastové koleno (se svorkovou přípojkou 5.407-112.0; C 35-DN 35, plast, el.). | <input type="checkbox"/> |
| Koleno DN40, kov | 34 | 6.900-276.0 | 1 kusy | DN 40 | | | Robustní, pochromované kovové koleno (DN 40) lze použít i jako náhrada za plastové koleno (se svorkovým přípojovacím kusem 5.407-111.0; C 40-DN 40, plast, el.). | <input type="checkbox"/> |
| Autohubice | | | | | | | | |
| auto-hubice NW 4mm | 35 | 6.900-952.0 | 1 kusy | DN 40 | | 90 mm | Zahnutá plochá hubice, plast s pracovní šířkou cca 90 mm. Pouze pro NT vysavače. | <input type="checkbox"/> |

■ Obsaženo v objemu dodávky. □

NT 65/2 Tact² 1.667-286.0

KÄRCHER


| | | Objednáací číslo | Množství | Jmenovitá světlost | Délka | Šířka | | |
|---|----|------------------|----------|--------------------|--------|-------|---|--------------------------|
| Gumové sací hubice, zkosené 45° | | | | | | | | |
| Gumová sací hubice, DN35, zkosená 45° | 36 | 6.902-104.0 | 1 kusy | DN 35 | 220 mm | | Gumová sací hubice, DN 35, zkosená 45°, k odsávání na strojích, olejvzdorná | <input type="checkbox"/> |
| Gumová sací hubice, DN 40, zkosená 45° | 37 | 6.902-105.0 | 1 kusy | DN 40 | 220 mm | | Gumová sací hubice, DN 40, zkosená 45°, k odsávání na strojích, olejvzdorná. Pouze pro NT vysavače. | <input type="checkbox"/> |
| Hubice pro vysávání trubek | | | | | | | | |
| Kartáč 35/100 | 38 | 6.903-035.0 | 1 kusy | DN 35 | | | Plast, průměr trubky 100 mm | <input type="checkbox"/> |
| Kartáč 35/200 | 39 | 6.903-036.0 | 1 kusy | DN 35 | | | Plast, průměr trubky 200 mm | <input type="checkbox"/> |
| Sací trubky, ušlechtilá ocel | | | | | | | | |
| Sací trubka DN 40 | 40 | 6.902-081.0 | 1 kusy | DN 40 | 0,5 m | | Sací trubka z ušlechtilé oceli (DN 40, 0,5m) je vhodná pro NT vysavače. | <input type="checkbox"/> |
| Sací trubka, DN 40 | 41 | 6.906-531.0 | 1 kusy | DN 40 | 1 m | | Sací trubka z ušlechtilé oceli (DN 40) je vhodná pouze pro NT vysavače, délka 1,0 m. | <input type="checkbox"/> |
| Sací trubka, DN35 | 42 | 6.902-154.0 | 1 kusy | DN 35 | 0,5 m | | 0,5 m dlouhá nerezová sací trubka (DN 35) pro mokro/suché vysavače. Ideální pro časté mokré vysávání a k odsávání korozivních částic. | <input type="checkbox"/> |
| Opravné sady | | | | | | | | |
| Opravná sada, C 40 | 43 | 2.639-873.0 | 1 kusy | DN 40 | | | Opravná sada (C40) obsahuje šroubovací hadicové spojky (bez bajonetové spojky) pro komerční NT vysavače se svorkovým systémem. | <input type="checkbox"/> |
| Opravná sada, DN 61 | 44 | 2.862-038.0 | 1 kusy | DN 61 | | | Sada na opravu sacích hadic. Volitelně pro všechny NT 65/2 a 72/2, NT 993 I, NT 802 I. | <input type="checkbox"/> |
| Sací hadice (bez přípojovacích dílů) | | | | | | | | |
| Sací hadice, plast (bez přípojovacích dílů) | 45 | 6.389-839.0 | | | | | | <input type="checkbox"/> |
| Sací hadice kompletní | | | | | | | | |
| Sací hadice DN 61, 4m, kompl. | 46 | 4.440-264.0 | 1 kusy | DN 61 | 4 m | | Standardní sací hadice, 4 m, s bajonetovou přípojkou DN 61 na straně zařízení a konusem DN 61 (na straně příslušenství). | <input type="checkbox"/> |
| Sací hadice kompl. | 47 | 4.440-328.0 | 1 kusy | DN 61 | 3 m | | Průmyslová sací hadice, PVC/Elastomer s ocelovou spirálou, uvnitř hladká, DN 61 (dříve DN 50), komplet, 3 m, s přípojovacími díly DN 61 (bajonet na straně stroje) a konusem DN 61 (na straně příslušenství). | <input type="checkbox"/> |
| Sací hadice DN 61, 10m, kompl. | 48 | 4.440-467.0 | 1 kusy | DN 61 | 10 m | | Standardní sací hadice, 10 m, s přípojovacími díly DN 61 (bajonet na straně stroje) a konusem DN 61 (na straně příslušenství). | <input type="checkbox"/> |
| Sací hadice kompl., DN61, 4m, olejvzd. | 49 | 4.440-613.0 | 1 kusy | DN 61 | 4 m | | Olejvzdorná | <input type="checkbox"/> |
| Sací hadice kompl., DN61, 10m, olejvzd. | 50 | 4.440-614.0 | 1 kusy | DN 61 | 10 m | | Olejvzdorná sací hadice DN 61 (dříve DN 50), komplet, 10 m, s přípojovacími díly DN 61 (bajonet na straně stroje) a konusem DN 61 (na straně příslušenství). | <input type="checkbox"/> |
| Sací hadice komplet | 51 | 4.440-616.0 | 1 kusy | DN 61 | 4 m | | Sací hadice, DN 40, komplet, 4 m, elektrický vodič (el), s přípojovacími díly DN 40 (bajonet na straně stroje) a konusem DN 40 (na straně příslušenství). | <input type="checkbox"/> |
| Sací hadice DN 40, 4m, kompl. | 52 | 4.440-263.0 | 1 kusy | DN 40 | 4 m | | Standardní sací hadice, DN 40, komplet, 4 m, elektrický nevodivý, s přípojovacími díly DN 40 (bajonet na straně stroje) a konusem DN 40 (na straně příslušenství). | <input type="checkbox"/> |
| Sací hadice DN40, 4m, olejvzdor., kompl. | 53 | 4.440-303.0 | 1 kusy | DN 40 | 4 m | | Olejvzdorná sací hadice, DN 40, komplet, 4 m, s přípojovacími díly DN 40 (bajonet na straně stroje) a konusem DN 40 (na straně příslušenství). | <input type="checkbox"/> |
| Sací hadice DN 40, 10m, kompl. | 54 | 4.440-463.0 | 1 kusy | DN 40 | 10 m | | Standardní sací hadice DN 40, komplet, 10 m, není elektrický vodič, s přípojovacími díly DN 40 (bajonet na straně stroje) a konusem DN 40 (na straně příslušenství). | <input type="checkbox"/> |

■ Obsaženo v objemu dodávky.

NT 65/2 TACT²

1.667-286.0

KÄRCHER


| | | Objednáací číslo | Množství | Jmenovitá světlost | Délka | Šířka | | |
|--|----|------------------|----------|--------------------|-------|-------|--|---|
| Sací hadice DN 40, 10 m, e.l., kompl. | 55 | 4.440-466.0 | 1 kusy | DN 40 | 10 m | | | Elektricky vodivá, plast. |
| Sací hadice kompl., DN40, 10m, olejvz. | 56 | 4.440-612.0 | 1 kusy | DN 40 | 10 m | | | Olejuvzdorná sací hadice DN 40, komplet, 10 m, s přípojovacími díly DN 40 (bajonet na straně stroje) a konusem DN 40 (na straně příslušenství). |
| Sací hadice kompletní (Clip-System) | | | | | | | | |
| Sací hadice C DN-40, kpl. | 57 | 4.440-678.0 | 1 kusy | DN 40 | 4 m | | | Elektricky nevodivá sací hadice, 4 m dlouhá, s kolenem a bajonetovou přípojkou na straně stroje a svorkovou přípojkou C 40 na straně příslušenství. Bez modulu. |
| Sací hadice C- DN 40 kpl., el. + Modul | 58 | 4.440-728.0 | 1 kusy | DN 40 | 4 m | | | S kolenem a modulem (4.060-533.0), elektricky vodivá. |
| Hose packaged NW35 2.5m | 59 | 2.889-133.0 | 1 kusy | DN 35 | 2,5 m | | | |
| Sací hadice | 60 | 2.889-161.0 | 1 kusy | DN 35 | 2 m | | | |
| Spojovací nátrubky | | | | | | | | |
| Spojovací objímka DN 32/35, s vnitř.záv. | 61 | 6.902-077.0 | 1 kusy | DN 32 | | | | Spojovací objímka s vnitřním závitem k propojení 2 sacích hadic DN 32/ 35, bez přípojovacích dílů. Vhodný pro DN 32 nebo DN 35. Není vodivá. |
| Spojovací objímka, DN 40 s vnitř. záv. | 62 | 6.900-286.0 | 1 kusy | DN 40 | | | | Spojovací objímka, elektricky nevodivá s oboustranným šroubovacím závitem. K propojení 2 sacích hadic DN 40, bez přípojovacích dílů. |
| Spojovací objímka DN 61, s vnitř. záv. | 63 | 6.902-078.0 | 1 kusy | DN 61 | | | | K propojení 2 sacích hadic, s oboustranným šroubovacím závitem. |
| Prodlužovací hadice (Clip-System) | | | | | | | | |
| Prodlužovací hadice (Clip-System) | 64 | 6.906-344.0 | 1 kusy | DN 40 | 2,5 m | | | Standardní prodlužovací hadice C 40 -Clip System, 2,5 m k prodloužení všechC-DN-40 standardních sacích hadicNení elektricky vodivá. |
| Sonstiges | | | | | | | | |
| Předřazený odlučovač 80 l | 65 | 3.864-010.0 | 1 kusy | | | | | Kompletní nádoba (80 l) a víko (DN 61). Pro hrubé nečistoty a kapaliny (bez sací hadice). |
| Sudový předřazený odlučovač | 66 | 3.864-012.0 | 1 kusy | | | | | Kov z DN 61 na 61, pouze pro kapaliny |
| CS 40 Me | 67 | 2.863-026.0 | 1 kusy | | | | | Vysoce efektivní předřazený cyklonový odlučovač CS 40 Me pro všechny NT vysavače pro vysávání mokrých a suchých nečistot Kärcher je speciálně vyvinuté příslušenství pro jemný prach na stavbách nebo v průmyslu. |
| Nástavbová sada Y-kus | | | | | | | | |
| Nástavbová sada Y-kus, plast | 68 | 2.637-217.0 | 1 kusy | DN 35 | | | | Rozdělovací kus, plast, speciálně pro NT vysavače. |
| Přípojovací objímka C-DN (svorka na kónus), elektricky vodivá | | | | | | | | |
| Přípojovací objímka C-DN35, (svorka na kužel), EL (elektricky vod.) | 69 | 5.407-112.0 | 1 kusy | DN 35 | | | | Přípojovací objímka hadice C 35 pro příslušenství DN 35, elektricky vodivá. |
| Přípojovací objímka C40-DN35, e.l., (Klip s kónusem) | 70 | 5.407-109.0 | 1 kusy | DN 40 | | | | Přípojovací objímka (C 40) s připojením DN 35 k připojení dílů příslušenství DN 35 na komerční hadici C 40 nebo sací hadici C DN 40, elektricky vodivá. Speciálně pro NT vysavače. |
| Přípojovací objímka C DN 40 | 71 | 5.407-111.0 | 1 kusy | DN 40 | | | | Připojení hadice C 40 pro příslušenství DN 40, elektricky vodivá. |
| Přípojovací objímka elektronářadí, připojení svorkou, elektricky vodivá | | | | | | | | |
| nářadí objímka | 72 | 5.453-042.0 | 1 kusy | DN 35 | | | | Přípojovací kus elektronářadí C 35, el. k připojení na profi C nebo C-DN 35 sací hadici.3-stupňový nátrubekVnitřní průměr: 26 - 27, 32 - 34 & 35 - 37 mmVnější průměr: 21,5mm, 27 & 31 mm |
| Přípojovací objímka elektronářadí C 35, el. | 73 | 5.453-048.0 | 1 kusy | DN 35 | | | | Vnitřní průměr 25,4 mm, vnější průměr 34,6 mm/ 38 mm, el. vodivá.Pouze pro NT vysavače. |

■ Obsaženo v objemu dodávky. □

NT 65/2 Tact² 1.667-286.0

KÄRCHER


| | | Objednáací číslo | Množství | Jmenovitá světlost | Délka | Šířka | | |
|---|----|------------------|----------|--------------------|-------|-------|--|--------------------------|
| Připojovací objímka elektronářadí C 35, el. vodivá | 74 | 5.453-049.0 | 1 kusy | DN 35 | | | Vnitřní průměr 28,6 mm, vnější průměr 37,3 mm/38,8 mm, el. vodivá. Pouze pro NT vysavače. | <input type="checkbox"/> |
| Připojovací objímka elektronářadí C 35 | 75 | 5.453-050.0 | 1 kusy | DN 35 | | | Vnitřní průměr 27 mm, vnější průměr 36,5/38,8 mm, elektricky vodivá. Pouze pro NT vysavače. | <input type="checkbox"/> |
| Připojovací objímka elektronářadí clip-bar | 76 | 5.453-051.0 | 1 kusy | DN 35 | | | Připojovací kus elektronářadí C 35, el. k připojení na profi C oder C-DN 35 sací hadici. Vnitřní průměr: 32 mm Vnější průměr: 39 mm | <input type="checkbox"/> |
| | 77 | 5.453-052.0 | 1 kusy | DN 35 | | | Připojovací kus elektronářadí C 35, el. k připojení na profi C oder C-DN 35 sací hadici. 2-stupňový nátrubek, Vnitřní průměr: 28 mm Vnější průměr: 34 mm & 38,8 mm | <input type="checkbox"/> |
| Připojovací objímka elektronářadí, šroubovatelná | | | | | | | | |
| Připojovací objímka elektronářadí, šroubovací | 78 | 5.453-016.0 | 1 kusy | DN 35 | | | Třístupňová připojovací objímka z plastu s montážním návodem. Přizpůsobitelná od DN 26 do DN 36. K našroubování na profesionální sací hadici DN 35. | <input type="checkbox"/> |
| | 79 | 5.453-026.0 | 1 kusy | DN 35 | | | Vnitřní průměr 28,6 mm, vnější průměr 37,3/38,8 mm. | <input type="checkbox"/> |
| | 80 | 6.902-059.0 | 1 kusy | DN 35 | | | Připojovací objímka pro elektronářadí, šroubovací, elektricky vodivá. Vnitřní průměr: 32 mm. Vnější průměr: 39 mm | <input type="checkbox"/> |
| | 81 | 6.902-095.0 | 1 kusy | DN 35 | | | Připojovací dvoustupňová objímka pro elektronářadí. K našroubování na komerční DN 35 sací hadici. Vnitřní průměr: 28 mm. Vnější průměr: 34 a 38,8 mm. Speciálně pro NT vysavače. | <input type="checkbox"/> |
| Rozšiřující kusy (trubka -> hubice) | | | | | | | | |
| Rozšiřovací kus DN 40 - 61 (trubka -> hubice) | 82 | 5.453-019.0 | 1 kusy | DN 40 | | | Rozšiřující kus z DN 40 na DN 61 (trubka -> hubice) plast, není elektricky vodivý. Speciálně pro NT vysavače. | <input type="checkbox"/> |
| Redukční objímky | | | | | | | | |
| Redukční objímka | 83 | 5.407-108.0 | 1 kusy | DN 40 | | | Šroubovací redukční objímka - z C 40 na DN 35. Speciálně pro NT vysavače. | <input type="checkbox"/> |
| objímka C4/C35 | 84 | 5.407-113.0 | 1 kusy | DN 40 | | | Redukční objímka (C 40 na C 35) k připojení příslušenství se svorkovým připojením na sací hadice se svorkovým systémem C 40. | <input type="checkbox"/> |
| Redukční kusy (trubka -> hubice) | | | | | | | | |
| Redukční kus (trubka DN 40-> hubice DN 35) | 85 | 6.902-017.0 | 1 kusy | DN 40 | | | Redukční kus pro rozšíření příslušenství. Ideální řešení pro používání příslušenství s připojovacím kuzelem DN 35 spolu s dílem příslušenství s připojením DN 40. | <input type="checkbox"/> |
| Redukční kus (trubka -> hubice) | 86 | 6.902-072.0 | 1 kusy | DN 35 | | | Redukční kus s vnitřním připojovacím úhlem DN 32. Ideální řešení pro používání příslušenství z komerčního programu suchých vysavačů spolu s NT vysavači. | <input type="checkbox"/> |
| Sada redukčních/rozšiřujících objímek | | | | | | | | |
| Sada redukčních / rozšiřovacích objímek | 87 | 2.860-117.0 | 1 kusy | | | | DN 40/35, DN 35/32 (trubka -> hubice), plast | <input type="checkbox"/> |
| Sady příslušenství pro vysavače specifické pro cílovou skupinu | | | | | | | | |
| Sada na čištění automobilů | 88 | 2.862-166.0 | | DN 35 | | | Hubice specifické pro cílovou skupinu v DN 35 pro vnitřní čištění automobilů, čalounění a armatur. | <input type="checkbox"/> |
| Sada pro vysávání mokřých a suchých nečistot (elektricky vodivá) | 89 | 2.638-147.0 | | DN 40 | | | Sada pro vysávání mokřých a suchých nečistot v elektricky vodivém provedení a se jmenovitou světlostí DN 40. | <input type="checkbox"/> |
| UBS nevodivá média | | | | | | | | |
| UBS nevodivá média Tact ² + Ap | 90 | 2.642-602.0 | 1 kusy | | | | K vypnutí při vysávání nevodivých kapalin, jako jsou oleje a tuky | <input type="checkbox"/> |

■ Obsaženo v objemu dodávky.

NT 65/2 TACT²

1.667-286.0



| | | Objednáací číslo | Délka | Barva | | | | |
|--------------------|---|------------------|-------|-------|--------|--|--|--------------------------|
| Ostatní | | | | | | | | |
| Prodlužovací kabel | 1 | 6.647-022.0 | 20 m | | 1 kusy | | Prodlužovací kabel, délka 20 m, 3x1,5 mm ² . S uzemněnou vidlicí chráněnou proti ostříkující vodě, odlehčení v tahu a ochrana proti zalomení. | <input type="checkbox"/> |

■ Obsaženo v objemu dodávky.