



NT 75/2 Tact² Me


Vysoká mobilita a výkon, vytrvalost, robustnost a množství praktické výbavy dělají z vysavačů Kärcher Tact² žádané speciality a stroje pro všeobecné použití. NT 75/2 Tact² Me přitom sériově disponuje kompletním antistatickým balíčkem. Nedocenitelné ulehčení práce všude tam, kde se musí pravidelně odstraňovat velká množství jemného prachu.



1

2 SING PICTURE: M:\print\1667232_det_9502x502_113840

3 SING PICTURE: M:\print\1667232_det_9502x502_107402



4

1 Jednoduše tam i zpět

- Nastavitelná rukojeť a velká kola zaručují snadnou dopravu na místo používání i na nerovném podkladu.

2 Inteligentní uložení příslušenství

- Tak lze například rychle upevnit podlahovou hubici nezávisle na směru.

3 Automatické čištění filtru Tact²

- Nový plochý skládaný filtr lze vyjmout z čisté strany a je rozdělený na dvě poloviny, které se střídavě čistí cílenými nárazy vzduchu.
- Nedochází k ucpání filtru jemným prachem. Proud vzduchu je konstantně vysoký dlouhou dobu.

4 Zajištěné a po ruce

- Na hlavě vysavače lze skvěle a bezpečně odložit nářadí, drobné díly a láhve.


NT 75/2 Tact² Me

- Automatické čištění filtru Tact²
- Antistatický systém

Technické údaje

Objednací číslo	1.667-288.0	
EAN kód	4039784727267	
Množství vzduchu	l/s	2 x 74
Podtlak	mbar / kPa	254 / 25,4
Objem nádrže	l	75
Max. příkon	W	max. 2760
Standardní jmenovitý průměr		DN 40
Délka kabelu	m	10
Hladina hluku	dB	73
Materiál nádrže		Ušlechtilá ocel
Počet turbín		2
Frekvence	Hz	50-60
Napětí	V	220-240
Hmotnost	kg	27,8
Rozměry (D x Š x V)	mm	630 x 545 x 920

Vybavení

Sací hadice	m	4	Koleno	■
Sací trubka, kov 2 x 0,5 m		■	Očištění filtru	Tact filtr Clean
Filtrační sáček		Papír	Ochrana proti nárazu	■
Mokro-suchá podlahová hubice	mm	360	Madlo	■
Spárová hubice		■	Ochranná třída	I
Vypouštěcí hadice (olejuvzdorná)		■	Vodící kolečka s brzdou	■
Vypínací automatika při dosažení max. plnicího množství		■	Bezúdržbové sací turbíny	kusy 2
Antistatický systém		■		
Eco-Filtrační systém		■		
Nádoba z ušlechtilé oceli		■		
Plochý skládaný filtr		Papír		

■ Obsaženo v objemu dodávky.

NT 75/2 TACT² ME

1.667-288.0

KÄRCHER



		Objednáací číslo	Množství	Jmenovitá světlost	Délka	Šířka	
Ploché skládaný filtr (papír)							
Ploché skládaný filtr (papír)	1	6.907-276.0	1 kusy				Papírový ploché skládaný filtr třídy prachu M s povrchovou nano úpravou. Ideální pro vysávání jemného prachu a suchých částicek nečistot. ■
Papírové filtrační sáčky (2vrstvé)							
filtrační sáčky 5ks	2	6.904-285.0	5 kusy				BIA-(U, S, G, C), testováno na třídu prachů M, 3-vrstvé, odolné proti protržení, 5 kspro všechny varianty NT 48/1 , NT 65/2 Eco + Me, NT 72/2 Eco Tc ■
Koleno, plast							
Koleno plast	3	5.032-427.0	1 kusy	DN 40			Plastové koleno (DN 40), elektricky vodivé, se svorkovým systémem C 40 je vhodné pouze pro všechny NT vysavače. ■
	4	5.031-718.0	1 kusy	DN 35			Plast DN 35, se systémem C-35 Clip pro všechny profi jednomotorové verze NT řady NT 361 ...do NT 611 Eco ...kromě bezpečnostních vysavačů Eco M & Eco H. □
	5	5.031-939.0	1 kusy	DN 35			Plast DN 35, se systémem C-35 Clip pro všechny profi jednomotorové verze NT řady NT 361 ...do NT 611 Eco ...a podmíněně také T-vysavače s připojením hadice C-32. □
Podlahové hubice							
Podlahová hubice pro vysávání mokřých a suchých nečistot DN 40	6	6.907-408.0	1 kusy	DN 40		360 mm	Víceúčelová hubice (DN 40), plast, s pracovní šířkou 360 mm. S postranními kolečky, kartáčovými lištami (6.905-878.0) a gumovými stíracími lištami (6.905-877.0). ■
podlahová tryska (hubice)	7	6.903-018.0	1 kusy	DN 40		370 mm	Víceúčelová hubice z hliníku s pracovní šířkou 370 mm. S postranními výškově nastavitelnými kolečky, kartáčovými pásky (6.903-064) a gumovými stěrkami odolnými vůči oleji (6.903-081.0). Pouze pro NT vysavače. □
podlahová tryska DN 4	8	6.906-383.0	1 kusy	DN 40		450 mm	Víceúčelová hubice (DN 40) z hliníku s pracovní šířkou 450 mm. S bočními výškově nastavitelnými kolečky, kartáčové pásky (6.903-065.0) a gumové stěrky odolné proti oleji (6.906-146.0). Pouze pro NT vysavače. □
podlahová tryska DN 35	9	6.906-384.0	1 kusy	DN 35		370 mm	Hliník, výškově stavitelná, 370 mm pracovní šířka, s postranními kolečky, s kartáčovými pásky (obj.č.setu 6.903-064) a gumovými stěrkami v objemu dodávky Sada gumových stěrek obj.č.6.903-081, olejvzdorné □
Floor tool anthracite packaged NW35	10	2.889-173.0	1 kusy	DN 35		300 mm	□
Floor tool anthracite packaged NW40	11	2.889-174.0					□
Spárové hubice							
spárová tryska NW 4mm	12	6.903-033.0	1 kusy	DN 40	290 mm		Štěrbínová hubice DN 40, plast, umožňuje vysávání spár a rohů: Délka 290 mm. ■
spárová tryska NW 35mm	13	6.900-385.0	1 kusy	DN 35	210 mm		Štěrbínová plastová hubice (DN 35) umožňuje vysávání ve spárách a rozích. Délka: 210 mm. □
spárová tryska (hubice) NW35	14	6.900-922.0	1 kusy	DN 35	500 mm		Štěrbínová kovová hubice (DN 35) umožňuje vysávání spár a rohů. Délka: 370 mm. □
spárová tryska (hubice) DN 4	15	6.905-817.0	1 kusy	DN 40	400 mm		Štěrbínová kovová hubice (DN 40) umožňuje vysávání ve spárách a rozích. Délka 400 mm. □
Sací trubky, kov							
Sací trubka	16	6.900-275.0	1 kusy	DN 40	0,55 m		Sací trubka (DN 40, 1 x 0,5 m) z pochromovaného kovu je standardem u téměř všech dvoumotorových komerčních vysavačů nebo volitelně pro jednomotorové NT vysavače s připojenou sací hadicí DN 40. ■
sací trubka NW 35mm ,5Mt.	17	6.900-514.0	1 kusy	DN 35	0,5 m		Sací trubka, DN 35, 1 x 0,5 m, pochromovaný kov, standard u téměř všech jednomotorových NT vysavačů. □

■ Obsaženo v objemu dodávky. □

NT 75/2 TACT² ME

1.667-288.0

KÄRCHER


		Objednáací číslo	Množství	Jmenovitá světlost	Délka	Šířka		
Set suction tube chromed NW35 550mm	18	2.889-191.0	1 kusy	DN 35	550 mm			<input type="checkbox"/>
Sací hadice (Clip-System)								
Sací hadice	19	6.906-546.0	1 kusy	40	4 m		Elektricky vodivá, 4 m dlouhá sací hadice s bajonetovou a svorkovou přípojkou C 40. Bez kolena a přípojovací objímky.	<input checked="" type="checkbox"/>
	20	6.906-279.0	1 kusy	40	10 m		Standardní sací hadice 10,0 m s bajonetem (na straně stroje) a připojením C 40 Clip na straně příslušenství, bez kolena nebo přípojovací svorky.	<input type="checkbox"/>
	21	6.906-321.0	1 kusy	40	4 m		Sací hadice 4m, s bajonetem (na straně stroje) a připojením C 40 Clip na straně příslušenství, bez kolena nebo přípojovací svorky.	<input type="checkbox"/>
	22	6.906-714.0	1 kusy	40	4 m		S bajonetovým a svorkovými připojením, délka 4 m, odolná proti oleji, bez kolena nebo přípojovací objímky.	<input type="checkbox"/>
	23	6.906-635.0	1 kusy	40	16 m		S bajonetovou a svorkovou přípojkou, 16m, bez kolena nebo přípojovací objímky.	<input type="checkbox"/>
	24	6.906-877.0	1 kusy	40	10 m		Sací hadice s bajonetovou přípojkou, elektricky vodivá.	<input type="checkbox"/>
Ploché skládaný filtr (PES)								
Ploché skládaný filtr (PES)	25	6.907-277.0	1 kusy				Ploché skládaný filtr třídy prachu M z PES vliesového materiálu odolného vůči hnilobě. Ideální při častém používání k vysávání mokřých nečistot.	<input type="checkbox"/>
Ploché skládaný filtr (PTFE)								
Flachfaltenfilter verpackt PTFE	26	6.907-449.0	1 kusy					<input type="checkbox"/>
Membránový filtr / látkový filtr								
Membránový filtr polyester - jehlová plst	27	6.904-282.0	1 kusy				Membránový/látkový filtr z polyesterové jehličkové plsti BIA C je prací do 40°C, kovová vlákna pro uzemnění. Vhodný pro všechny komerční dvoumotorové NT vysavače.	<input type="checkbox"/>
HEPA filtr, třída prachů H								
Ploché filtr HEPA 2-mot. vysavač	28	6.904-364.0	1 kusy				Ploché filtr HEPA - třída prachu H (H 14) - se skelnými vlákny zvyšuje výkon filtru při vysávání zdraví ohrožujícího a rakovinotvorného prachu.	<input type="checkbox"/>
Plastové sáčky pro bezprašné odstranění nečistot								
Plastové sáčky pro bezprašné odstranění odpadu	29	6.900-698.0	10 kusy				Plastový sáček.	<input type="checkbox"/>
Filtrační sáček pro vysávání mokřých nečistot								
Speciální filtrační sáček, filtrační sáček pro vysávání mokřých nečistot	30	6.904-252.0	5 kusy				Testováno pro třídu prachu L, všeobecné čištění, vysávání suchých a mokřých nečistot, odolný proti protřžení.	<input type="checkbox"/>
Koleno, ušlechtilá ocel								
Koleno ušl. ocel	31	6.903-141.0	1 kusy	DN 35			Ušlechtilá ocel, ohnutá, DN 35	<input type="checkbox"/>
	32	6.902-079.0	1 kusy	DN 40			Ušlechtilá ocel, ohnutá, DN 40	<input type="checkbox"/>
Koleno, kov								
Koleno DN35, kov	33	6.900-519.0	1 kusy	DN 35			Robustní, pochromované kovové koleno (DN 35) lze použít i jako náhrada za plastové koleno (se svorkovou přípojkou 5.407-112.0; C 35-DN 35, plast, el.).	<input type="checkbox"/>
Koleno DN40, kov	34	6.900-276.0	1 kusy	DN 40			Robustní, pochromované kovové koleno (DN 40) lze použít i jako náhrada za plastové koleno (se svorkovým přípojovacím kusem 5.407-111.0; C 40-DN 40, plast, el.).	<input type="checkbox"/>
Autohubice								
auto-hubice NW 4mm	35	6.900-952.0	1 kusy	DN 40		90 mm	Zahnutá plochá hubice, plast s pracovní šířkou cca 90 mm. Pouze pro NT vysavače.	<input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky.



		Objednáací číslo	Množství	Jmenovitá světlost	Délka	Šířka		
Gumové sací hubice, zkosené 45°								
Gumová sací hubice, DN35, zkosená 45°	36	6.902-104.0	1 kusy	DN 35	220 mm		Gumová sací hubice, DN 35, zkosená 45°, k odsávání na strojích, olejvzdorná	<input type="checkbox"/>
Gumová sací hubice, DN 40, zkosená 45°	37	6.902-105.0	1 kusy	DN 40	220 mm		Gumová sací hubice, DN 40, zkosená 45°, k odsávání na strojích, olejvzdorná. Pouze pro NT vysavače.	<input type="checkbox"/>
Hubice pro vysávání trubek								
Kartáč 35/100	38	6.903-035.0	1 kusy	DN 35			Plast, průměr trubky 100 mm	<input type="checkbox"/>
Kartáč 35/200	39	6.903-036.0	1 kusy	DN 35			Plast, průměr trubky 200 mm	<input type="checkbox"/>
Sací trubky, ušlechtilá ocel								
Sací trubka DN 40	40	6.902-081.0	1 kusy	DN 40	0,5 m		Sací trubka z ušlechtilé oceli (DN 40, 0,5m) je vhodná pro NT vysavače.	<input type="checkbox"/>
Sací trubka, DN 40	41	6.906-531.0	1 kusy	DN 40	1 m		Sací trubka z ušlechtilé oceli (DN 40) je vhodná pouze pro NT vysavače, délka 1,0 m.	<input type="checkbox"/>
Sací trubka, DN35	42	6.902-154.0	1 kusy	DN 35	0,5 m		0,5 m dlouhá nerezová sací trubka (DN 35) pro mokro/suché vysavače. Ideální pro časté mokré vysávání a k odsávání korozivních částic.	<input type="checkbox"/>
Opravné sady								
Opravná sada, C 40	43	2.639-873.0	1 kusy	DN 40			Opravná sada (C40) obsahuje šroubovací hadicové spojky (bez bajonetové spojky) pro komerční NT vysavače se svorkovým systémem.	<input type="checkbox"/>
Opravná sada, DN 61	44	2.862-038.0	1 kusy	DN 61			Sada na opravu sacích hadic. Volitelně pro všechny NT 65/2 a 72/2, NT 993 I, NT 802 I.	<input type="checkbox"/>
Sací hadice (bez přípojovacích dílů)								
Sací hadice, plast (bez přípojovacích dílů)	45	6.389-839.0						<input type="checkbox"/>
Sací hadice kompletní								
Sací hadice DN 61, 4m, kompl.	46	4.440-264.0	1 kusy	DN 61	4 m		Standardní sací hadice, 4 m, s bajonetovou přípojkou DN 61 na straně zařízení a konusem DN 61 (na straně příslušenství).	<input type="checkbox"/>
Sací hadice kompl.	47	4.440-328.0	1 kusy	DN 61	3 m		Průmyslová sací hadice, PVC/Elastomer s ocelovou spirálou, uvnitř hladká, DN 61 (dříve DN 50), komplet, 3 m, s přípojovacími díly DN 61 (bajonet na straně stroje) a konusem DN 61 (na straně příslušenství).	<input type="checkbox"/>
Sací hadice DN 61, 10m, kompl.	48	4.440-467.0	1 kusy	DN 61	10 m		Standardní sací hadice, 10 m, s přípojovacími díly DN 61 (bajonet na straně stroje) a konusem DN 61 (na straně příslušenství).	<input type="checkbox"/>
Sací hadice kompl., DN61, 4m, olejvzd.	49	4.440-613.0	1 kusy	DN 61	4 m		Olejvzdorná	<input type="checkbox"/>
Sací hadice kompl., DN61, 10m, olejvzd.	50	4.440-614.0	1 kusy	DN 61	10 m		Olejvzdorná sací hadice DN 61 (dříve DN 50), komplet, 10 m, s přípojovacími díly DN 61 (bajonet na straně stroje) a konusem DN61 (na straně příslušenství).	<input type="checkbox"/>
Sací hadice komplet	51	4.440-616.0	1 kusy	DN 61	4 m		Sací hadice, DN 40, komplet, 4 m, elektricky vodivá (el), s přípojovacími díly DN 40 (bajonet na straně stroje) a konusem DN 40 (na straně příslušenství).	<input type="checkbox"/>
Sací hadice DN 40, 4m, kompl.	52	4.440-263.0	1 kusy	DN 40	4 m		Standardní sací hadice, DN 40, komplet, 4 m, elektricky nevodivá, s přípojovacími díly DN 40 (bajonet na straně stroje) a konusem DN 40 (na straně příslušenství).	<input type="checkbox"/>
Sací hadice DN40, 4m, olejvzdor., kompl.	53	4.440-303.0	1 kusy	DN 40	4 m		Olejvzdorná sací hadice, DN 40, komplet, 4 m, s přípojovacími díly DN 40 (bajonet na straně stroje) a konusem DN 40 (na straně příslušenství).	<input type="checkbox"/>
Sací hadice DN 40, 10m, kompl.	54	4.440-463.0	1 kusy	DN 40	10 m		Standardní sací hadice DN 40, komplet, 10 m, není elektricky vodivá, s přípojovacími díly DN 40 (bajonet na straně stroje) a konusem DN 40 (na straně příslušenství).	<input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky.

NT 75/2 TACT² ME

1.667-288.0

KÄRCHER


		Objednáací číslo	Množství	Jmenovitá světlost	Délka	Šířka			
Sací hadice DN 40, 10 m, e.l., kompl.	55	4.440-466.0	1 kusy	DN 40	10 m			Elektricky vodivá, plast.	<input type="checkbox"/>
Sací hadice kompl., DN40, 10m, olejvz.	56	4.440-612.0	1 kusy	DN 40	10 m			Olejvzdorná sací hadice DN 40, komplet, 10 m, s přípojevacími díly DN 40 (bajonet na straně stroje) a konusem DN 40 (na straně příslušenství).	<input type="checkbox"/>
Sací hadice kompletní (Clip-System)									
Sací hadice C DN-40, kpl.	57	4.440-678.0	1 kusy	DN 40	4 m			Elektricky nevodivá sací hadice, 4 m dlouhá, s kolenem a bajonetovou přípojkou na straně stroje a svorkovou přípojkou C 40 na straně příslušenství. Bez modulu.	<input type="checkbox"/>
Sací hadice C- DN 40 kpl., el. + Modul	58	4.440-728.0	1 kusy	DN 40	4 m			S kolenem a modulem (4.060-533.0), elektricky vodivá.	<input type="checkbox"/>
Sací hadice	59	2.889-161.0	1 kusy	DN 35	2 m				<input type="checkbox"/>
Spojovací nátrubky									
Spojovací objímka DN 32/35, s vnitř.záv.	60	6.902-077.0	1 kusy	DN 32				Spojovací objímka s vnitřním závitem k propojení 2 sacích hadic DN 32/ 35, bez přípojevacích dílů. Vhodný pro DN 32 nebo DN 35. Není vodivá.	<input type="checkbox"/>
Spojovací objímka, DN 40 s vnitř. záv.	61	6.900-286.0	1 kusy	DN 40				Spojovací objímka, elektricky nevodivá s oboustranným šroubovacím závitem. K propojení 2 sacích hadic DN 40, bez přípojevacích dílů.	<input type="checkbox"/>
Spojovací objímka DN 61, s vnitř. záv.	62	6.902-078.0	1 kusy	DN 61				K propojení 2 sacích hadic, s oboustranným šroubovacím závitem.	<input type="checkbox"/>
Prodlužovací hadice (Clip-System)									
Prodlužovací hadice (Clip-System)	63	6.906-344.0	1 kusy	DN 40	2,5 m			Standardní prodlužovací hadice C 40 -Clip System, 2,5 m k prodloužení všechC-DN-40 standardních sacích hadicNení elektricky vodivá.	<input type="checkbox"/>
Sonstiges									
Předřazený odlučovač 80 l	64	3.864-010.0	1 kusy					Kompletní nádoba (80 l) a víko (DN 61). Pro hrubé nečistoty a kapaliny (bez sací hadice).	<input type="checkbox"/>
Sudový předřazený odlučovač	65	3.864-012.0	1 kusy					Kov z DN 61 na 61, pouze pro kapaliny	<input type="checkbox"/>
CS 40 Me	66	2.863-026.0	1 kusy					Vysoce efektivní předřazený cyklonový odlučovač CS 40 Me pro všechny NT vysavače pro vysávání mokřích a suchých nečistot Kärcher je speciálně vyvinuté příslušenství pro jemný prach na stavbách nebo v průmyslu.	<input type="checkbox"/>
Nástavbová sada Y-kus									
Nástavbová sada Y-kus, plast	67	2.637-217.0	1 kusy	DN 35				Rozdělovací kus, plast, speciálně pro NT vysavače.	<input type="checkbox"/>
Přípojevací objímka C-DN (svorka na kónus), elektricky vodivá									
Přípojevací objímka C-DN35, (svorka na kužel), EL (elektricky vod.)	68	5.407-112.0	1 kusy	DN 35				Přípojevací objímka hadice C 35 pro příslušenství DN 35, elektricky vodivá.	<input type="checkbox"/>
Přípojevací objímka C40-DN35, e.l., (Klip s kónusem)	69	5.407-109.0	1 kusy	DN 40				Přípojevací objímka (C 40) s připojením DN 35 k připojení dílů příslušenství DN 35 na komerční hadici C 40 nebo sací hadici C DN 40, elektricky vodivá. Speciálně pro NT vysavače.	<input type="checkbox"/>
Přípojevací objímka C DN 40	70	5.407-111.0	1 kusy	DN 40				Připojení hadice C 40 pro příslušenství DN 40, elektricky vodivá.	<input type="checkbox"/>
Přípojevací objímka elektronářadí, připojení svorkou, elektricky vodivá									
nářadí objímka	71	5.453-042.0	1 kusy	DN 35				Přípojevací kus elektronářadí C 35, el. k připojení na profi C nebo C-DN 35 sací hadici.3-stupňový nátrubekVnitřní průměr: 26 - 27, 32 - 34 & 35 - 37 mmVnější průměr: 21,5mm, 27 & 31 mm	<input type="checkbox"/>
Přípojevací objímka elektronářadí C 35, el.	72	5.453-048.0	1 kusy	DN 35				Vnitřní průměr 25,4 mm, vnější průměr 34,6 mm/ 38 mm, el. vodivá.Pouze pro NT vysavače.	<input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky.

NT 75/2 TACT² ME

1.667-288.0

KÄRCHER


		Objednáací číslo	Množství	Jmenovitá světlost	Délka	Šířka		
Připojovací objímka elektronářadí C 35, el. vodivá	73	5.453-049.0	1 kusy	DN 35			Vnitřní průměr 28,6 mm, vnější průměr 37,3 mm/38,8 mm, el. vodivá. Pouze pro NT vysavače.	<input type="checkbox"/>
Připojovací objímka elektronářadí C 35	74	5.453-050.0	1 kusy	DN 35			Vnitřní průměr 27 mm, vnější průměr 36,5/38,8 mm, elektricky vodivá. Pouze pro NT vysavače.	<input type="checkbox"/>
Připojovací objímka elektronářadí clip-bar	75	5.453-051.0	1 kusy	DN 35			Připojovací kus elektronářadí C 35, el. k připojení na profi C oder C-DN 35 sací hadici. Vnitřní průměr: 32 mm Vnější průměr: 39 mm	<input type="checkbox"/>
	76	5.453-052.0	1 kusy	DN 35			Připojovací kus elektronářadí C 35, el. k připojení na profi C oder C-DN 35 sací hadici. 2-stupňový nátrubek, Vnitřní průměr: 28 mm Vnější průměr: 34 mm & 38,8 mm	<input type="checkbox"/>
Připojovací objímka elektronářadí, šroubovatelná								
Připojovací objímka elektronářadí, šroubovací	77	5.453-016.0	1 kusy	DN 35			Třístupňová připojovací objímka z plastu s montážním návodem. Přizpůsobitelná od DN 26 do DN 36. K našroubování na profesionální sací hadici DN 35.	<input type="checkbox"/>
	78	5.453-026.0	1 kusy	DN 35			Vnitřní průměr 28,6 mm, vnější průměr 37,3/38,8 mm.	<input type="checkbox"/>
	79	6.902-059.0	1 kusy	DN 35			Připojovací objímka pro elektronářadí, šroubovací, elektricky vodivá. Vnitřní průměr: 32 mm. Vnější průměr: 39 mm	<input type="checkbox"/>
	80	6.902-095.0	1 kusy	DN 35			Připojovací dvoustupňová objímka pro elektronářadí. K našroubování na komerční DN 35 sací hadici. Vnitřní průměr: 28 mm. Vnější průměr: 34 a 38,8 mm. Speciálně pro NT vysavače.	<input type="checkbox"/>
Rozšiřující kusy (trubka -> hubice)								
Rozšiřovací kus DN 40 - 61 (trubka -> hubice)	81	5.453-019.0	1 kusy	DN 40			Rozšiřující kus z DN 40 na DN 61 (trubka -> hubice) plast, není elektricky vodivý. Speciálně pro NT vysavače.	<input type="checkbox"/>
Redukční objímky								
Redukční objímka	82	5.407-108.0	1 kusy	DN 40			Šroubovací redukční objímka - z C 40 na DN 35. Speciálně pro NT vysavače.	<input type="checkbox"/>
objímka C4/C35	83	5.407-113.0	1 kusy	DN 40			Redukční objímka (C 40 na C 35) k připojení příslušenství se svorkovým připojením na sací hadice se svorkovým systémem C 40.	<input type="checkbox"/>
Redukční kusy (trubka -> hubice)								
Redukční kus (trubka DN 40-> hubice DN 35)	84	6.902-017.0	1 kusy	DN 40			Redukční kus pro rozšíření příslušenství. Ideální řešení pro používání příslušenství s připojovacím kuzelem DN 35 spolu s dílem příslušenství s připojením DN 40.	<input type="checkbox"/>
Redukční kus (trubka -> hubice)	85	6.902-072.0	1 kusy	DN 35			Redukční kus s vnitřním připojovacím úhlem DN 32. Ideální řešení pro používání příslušenství z komerčního programu suchých vysavačů spolu s NT vysavači.	<input type="checkbox"/>
Sada redukčních/rozšiřujících objímek								
Sada redukčních / rozšiřovacích objímek	86	2.860-117.0	1 kusy				DN 40/35, DN 35/32 (trubka -> hubice), plast	<input type="checkbox"/>
Sady příslušenství pro vysavače specifické pro cílovou skupinu								
Sada pro vysávání mokřích a suchých nečistot (elektricky vodivá)	87	2.638-147.0		DN 40			Sada pro vysávání mokřích a suchých nečistot v elektricky vodivém provedení a se jmenovitou světlostí DN 40.	<input type="checkbox"/>
UBS nevodivá média								
UBS nevodivá média Tact ² + Ap	88	2.642-602.0	1 kusy				K vypnutí při vysávání nevodivých kapalin, jako jsou oleje a tuky	<input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky.

NT 75/2 TACT² ME

1.667-288.0

KÄRCHER



		Objednáací číslo	Délka	Barva				
Ostatní								
Prodlužovací kabel	1	6.647-022.0	20 m		1 kusy		Prodlužovací kabel, délka 20 m, 3x1,5 mm ² . S uzemněnou vidlicí chráněnou proti ostříkující vodě, odlehčení v tahu a ochrana proti zalomení.	<input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky.